

Certified PDF

- Stans** • Lijn van 0,5 pt in Pantone **3405CV** én op **overdrukken**.
• Een **standaard** boorgat is Ø 5 mm en min. 5 mm vanaf de snijrand geplaatst. Vraag om meer specificaties als het om afwijkende toebehoren gaat.

- Opmaak** • Teksten en/of afbeeldingen min. 2 mm vanaf de snijrand blijven.
• Lijndikte min. 0,2 pt.

- Afloop / overvul** • 2 mm voor labels, stickers etc.
3 mm voor brochures, flyers etc.
5 mm voor banners, posters, verpakkingen, potcovers etc.

- Kleurgebruik** • **CMYK**. Bij gebruik van PMS duidelijk **PMS nummer** aangeven in opdracht.
Tip. Bij grote vlakken zwart bedrukking kies voor **opbouwzwart**:
C60% M30% Y20% K100%.

- Let op!** • Geen **extra** witruimte om de CPDF. (Opmaak op schoon formaat)
• Achterzijde 100% zwart. (Geen cmyk opbouw)
• Houd altijd ruimte vrij voor een artikelcode. Lettergrootte van een artikelcode **min. 9 punten!**

Open bestand

- Pakket** • Vanuit InDesign en Illustrator een pakket maken van het open bestand zodat alle koppelingen en fonts meegeleverd worden.

- Fonts** • Let op. Ook de fonts die in een illustraties gebruikt worden meeleveren. Deze fonts worden niet verzameld met een Pakket maken vanuit InDesign.

- Beelden** • Beelden altijd in 300 dpi en in CMYK kleuropbouw meeleveren.

Aanlevermogelijkheden

- WeTransfer** • Direct via een upload naar de desbetreffende contactpersoon mailen.

- Mail** • Let op. Bij het naleveren van fonts graag deze als een .zip file aanleveren.

- Vragen** • Wij helpen u graag! **T +31 (0)75 64 76 767** • **E info@floramedia.com**

Graag ontvangen wij bij de aangeleverde bestanden een assortimentslijst van uw artikelen in een Word en/of Excel-document.