

CERTIFIED PDF

STANS

- Lijn van 0,5 pt in Pantone **3405CV** én op **overdrukken**.
- Een **standaard** boorgat is Ø 5 mm en min. 5 mm vanaf de snijrand geplaatst. Vraag om meer specificaties als het om afwijkende toebehoren gaat.

OPMAAK

- Teksten en/of afbeeldingen min. 2 mm vanaf de snijrand blijven.
- Lijndikte min. 0,2 pt.

AFLOOP/OVERVUL

- 2 mm voor labels, stickers etc.
- 3 mm voor brochures, flyers etc.
- 5 mm voor banners, posters, verpakkingen, potcovers etc.

KLEURGEBRUIK

- **CMYK**. Bij gebruik van PMS duidelijk **PMS nummer** aangeven in opdracht. Tip. Bij grote vlakken zwart bedrukking kies voor **opbouwzwart**: C60% M30% Y20% K100%.

LET OP!

- Geen **extra** witruimte om de CPDF. (Opmaak op schoon formaat)
- Achterzijde 100% zwart. (Geen cmyk opbouw)
- Houd altijd ruimte vrij voor een artikelcode. Lettergrootte van een artikelcode **min. 9 punten!**

OPEN BESTAND

PAKKET

- Vanuit InDesign en Illustrator een pakket maken van het open bestand zodat alle koppelingen en fonts meegeleverd worden.

FONTS

- Let op. Ook de fonts die in een illustraties gebruikt worden meeleveren. Deze fonts worden niet verzameld met een Pakket maken vanuit InDesign.

BEELDEN

- Beelden altijd in 300 dpi en in CMYK kleuropbouw meeleveren.

AANLEVERMOGELIJKHEDEN

WETRANSFER

- Direct via een upload naar de desbetreffende contactpersoon mailen.

MAIL

- Let op. Bij het naleveren van fonts graag deze als een .zip file aanleveren.

VRAGEN

- Wij helpen je graag! T **+31 (0)75 64 76 767** • E **info@floramedia.nl**

Graag ontvangen wij bij de aangeleverde bestanden een assortimentslijst van jouw artikelen in een Word en/of Excel-document. Floramedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeleverde bestanden.